



شوفاڙڪار

Chauffagekar

Industrial Co.

پکيج شوفاڙ ديواري هوشمند الگانت



ELEGANT

WALL HUNG BOILER

نصب
ريگان

٢٤ ماه
گارانتي

٦ ماه
ضمانت
تعويض



شوفاژکار

Chauffagekar

Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند الگانت

ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری هوشمند شوفاژکار - مدل الگانت

- مجهر به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال جهت تنظیمات مورد نیاز کاربر
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کارکرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استاندارهای بین المللی
- دارای سیستم های ایمنی اعم از سیستم ضد یخ زدگی، ضد گریپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهر به سیستم عیوب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموستات اتاقی سیم دار و بدون سیم
- توانائی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی به شماره ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵



مشخصات فنی

28FX2	24FX2	واحد	شرح
فن دار با محفظه احتراق بسته		—	سیستم خروج گازهای احتراق
۲۸	۲۴	kW	ظرفیت حرارتی
دو مبدل	دو مبدل	—	تعداد مبدل دستگاه
۳۰ - ۸۰		°C	محدوده درجه حرارت مدار گرمایش
< ۶۰		°C	محدوده درجه حرارت آب مصرفی
۰/۵ - ۲/۵		bar	فشار آب مدار گرمایش
۶		lit	حجم منبع انبساط
۶		m	حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولاسیون
۱۴	۱۳	lit/min	دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$
۰/۳ - ۶		bar	محدوده فشار آب مصرفی
۳۷	۳۶	kg	وزن خالص
۱/۲		inch	سایز اتصال لوله آب مصرفی
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش
۳/۴		inch	سایز اتصال لوله گاز
۶۰ - ۱۰۰ / کواکسیال		mm	قطر و نوع دودکش
۱۲۵	۱۲۰	Watt	حداکثر توان برق مصرفی
۵۰ Hz / AC / ۲۲۰V		—	برق ورودی
۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰		mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)