



دودکش دوجداره مخصوص

Parma 22RSi

با توجه به شرایط آب و هوايي، موقعيت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۰۰ مترمربع

فن دار محافظه احتراق بسته

آب گرم فوري، دائم و فراوان

جهزبه معترتيين قطعات استاندارد اروپايي:

- پمپ سيرکولاتور سه سرعته با کنترل هاي خودكار پيش گيرانه Grundfos دانمارك
- شيرسه طرفه خودكار

دو مبدل حرارتى گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین ميزان رسوب گيري

جهز به سистемهای پيشرفته الکترونيکی و مکانيکی:

• مشعل اتمسفریک با سیستم جرقهزن خودکار

• سیستم آیونايز حفاظت از شعله

• سیستم ايمني تخلیه گازهای ناشی از احتراق

• سیستم عیب یاب الکترونيکی

• سیستم ضد يخ زدگی

• سیستم ضد گریپاير پمپ و شيرسه طرفه

• سیستم ايمني کنترل حداقل و حدакثر فشار آب مدار گرمایش

• سیستم ايمني محدود کننده حداكثرمای آب مدار گرمایش

• سیستم کنترل ميكروپروسسوری عملکرد دستگاه

• سیستم احتراق آهسته قابل تنظيم

• سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی


• سیستم باي پس خودکار

• سیستم تنظيم خودکار جريان گاز

• سیستم هواگيري خودکار

قابلیت اتصال به ترمومترات اتاقی

راندمان بالا، برابر با ۸۹٪



وضعیت اتصالات دستگاه

مشخصات فنی	واحد	Parma 22RSi
ظرفیت حرارتی و رودی	kW kcal/hr	25.2 21,700
ظرفیت حرارتی خروجی	kW kcal/hr	22.7 19,500
حداکثر دمای آب مدار گرمایش	°C	90
حداکثر دمای آب مدار آب گرم	°C	60
حداقل فشار آب راه انداز	bar	0.13
حداکثر ارتفاع پمپ	m.w.c	5
ظرفیت منبع انبساط	lit	8
قطر لوله های مدار گرمایش	inch	¾
قطر لوله های آب گرم و سرد	inch	½
قطر لوله ورودی گاز	inch	¾
* میزان مصرف گاز طبیعی	m³/hr	2.78
جریان آب گرم مصرفی در °C	lit/min	12.9
جریان آب گرم مصرفی در °C	lit/min	10.8
لوله داخلی لوله خارجی	cm	6 10
وزن خالص	kg	32
ابعاد	W h d	400 740 332

برق مورد نیاز 1ph-220V-50 Hz

* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.
مدل RSi، محفظه احتراق بسته است و عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره مخصوص مسourt می پذیرد. این شوپاژ به یک قن نیز مجهز می باشد تا به کمک دودکش دو جداره هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.