



شوفاژکار

**Chauffagekar**

Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند کامفورت



# COMFORT

## WALL HUNG BOILER

نصب  
رايگان

۲۴ ماه  
گارانتى

۶ ماه  
ضمانات  
تعويض



شوفاژکار

Chauffagekar

Industrial Co.

پکیج شوفاژ دیواری هوشمند کامفورت

## ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری هوشمند شوفاژ - مدل کامفورت

- مجهرز به پنل کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال چهت تنظیمات مورد نیاز کاربر با دکمه های لمسی
- راندمان حرارتی بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی
- تأمین آب گرم مصرفی دائمی بدون کاهش دما
- توانایی عملکرد دستگاه در شرایط فشار کم آب مصرفی
- حداقل صدا در حین کار کرد و در زمان روشن شدن
- تولید شده بر اساس پیشرفته ترین استاندارهای بین المللی
- دارای سیستم های ایمنی اعم از سیستم ضد بخزدگی، ضد گریپاژ پمپ و ضد گرفتگی دودکش
- مجهرز به سیستم عیوب یاب هوشمند الکترونیکی
- قابلیت استفاده از هوای محیط بیرونی با نصب دودکش دوجداره
- قابلیت استفاده از ترموموستات اناقی
- توانائی کار با سیستم گرمایش از کف
- دارای نشان استاندارد ملی به شماره ۷۶۸۲۲۷۳۹۵۵



مشخصات فنی

شرح آیتم	واحد	24FH2	28FH2	32FH2	40FH2
سیستم خروج گازهای احتراق بسته	---				فن دار با محفظه احتراق بسته
حداکثر توان ورودی	kW	۲۴	۲۸	۳۲	۴۰
محدوده درجه حرارت مدار گرمایش	°C	۳۰ - ۸۰			
محدوده درجه حرارت آب مصرفی	°C	۳۰ - ۶۰			
محدوده فشار آب مدار گرمایش	bar	۰/۵ - ۲/۵			
حجم منبع انبساط	lit	۶	۸	۱۲	۱۰
حداکثر ارتفاع پمپ سیر کولاسیون	m	۶	۷		
دبی آب مصرفی در $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$	lit/min	۱۳	۱۴	۱۶	۲۰
محدوده فشار آب مصرفی	bar	۰/۳ - ۶			
وزن خالص	kg	۳۶	۳۷	۴۰	۴۳
اندازه اتصال لوله آب مصرفی	inch	۱/۲			
اندازه اتصال لوله رفت و برگشت گرمایش	inch	۳/۴			
اندازه اتصال لوله گاز	inch	۳/۴			
قطر و نوع دودکش	mm	۱۰۰ - ۶۰	کواکسیال / $\Phi 60 - 100$		
حداکثر توان برق مصرفی	Watt	۱۲۰		۱۴۵	
برق ورودی	---		۵۰ Hz / AC / ۲۲۰ Volt		
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	mm	۷۲۰ × ۴۰۰ × ۳۰۰	۷۲۰ × ۴۳۰ × ۳۲۰	۷۸۰ × ۴۳۰ × ۳۲۰	۸۰۰ × ۴۶۰ × ۳۳۰
تعداد مبدل دستگاه	---				دو مبدل