



اسپلیت دیواری

Wall Mounted Split

On/Off - R410a



Cooling
Heating

- قابلیت سرمایش و گرمایش
- دارای فیلتر چندگانه جهت تصفیه هوا
- کمپرسور روتاری و مصرف برق کم
- پرتاب باد تا ۱۵ متر
- لوله مسی، کابل و نصب رایگان

مدل			GWS-H09P1T1/R1	GWS-H12P1T1/R1	GWS-H18 P1T1/R1	GWS-H24P1T1/R1	GWS-H30P1T1/R1
منبع برق		V,Hz,ϕ	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
ظرفیت	گرمایش/سرمایش	Btu/h	9000/8700	12000/12000	18000/18000	24000/25000	30000/31000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش	kW	0.85/0.75	1.15/1.07	1.70/1.55	2.20/2.15	2.76/2.64
	جریان در حالت گرمایش/سرمایش	A	3.86/3.40	5.22/4.86	7.72/7.04	10/9.77	12.54/12
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.12/3.41	3.06/3.42	3.10/3.47	3.19/3.43	3.18/3.49
سطح صدا		db	41	44	48	48	49
ابعاد یونیت داخلی (WxHxD)		mm	750x285x277	750x285x200	900x310x225	1082x330x233	1080x330x233
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	820x347x277	820x347x277	970x382x302	1155x397x312	1155x397x312
ابعاد یونیت خارجی (WxHxD)		mm	660x500x265	730x545x285	800x545x315	825x655x310	900x700x350
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (WxHxD)		mm	780x570x345	850x620x370	920x620x400	945x435x725	1020x770x430
وزن (یونیت خارجی/یونیت داخلی)		kg	8/25.5	8/29	11.5/38	15/48	16/57
قطر لوله کشی	گاز/مایع	mm	6/9	6/12	6/12	6/15.88	6/15.88
حداکثر مجموع طول لوله کشی		m	7	9	12	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10	10