



شوفاگر

Chauffagekar

Industrial Co.

پکیج زمینی فن دار



پکیج زمینی فن دار

نگهداری و تعمیرات

قطعات و لوازم مصرفی در پکیج های زمینی به دقت انتخاب گردیده است تا در روند بهره برداری، مشتریان محترم بتوانند سریعتر و مطمئن تر دستگاههای معیوب را توسط شبکه گستردۀ خدمات پس از فروش شوفازکار آماده به کارنمایند.
مشتریان عزیز در تمامی نقاط ایران، پس از خرید می توانند از شبکه گستردۀ خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفازکار جهت نصب پکیج زمینی توسط متخصصان آموخت دیده استفاده نمایند.

این پکیج ها دارای دیگ چدنی میباشد که به واسطه وجود فین های بسیار زیاد در سطح پرها، دارای سطح حرارتی زیادی است. جنس این دیگ ها از چدن مخصوص آتشخوار است که مقاومت مناسبی در برابر اکسید شدن و عوامل تاثیرگذار بر سطح دارد. مقاومت چدن مخصوص در برابر میزانات حاصل از احتراق که اسیدی می باشد نیز بالاست و قابل مقایسه با دیگر آلیاژهای مرسوم در پکیج های خانگی نمی باشد.

مقاومت بدنه

ضخامت بدنه پرها پکیج های پکیج حدوداً ۵ میلی متر است و مقاومت مناسبی در برابر عوامل محیطی مانند رطوبت و خوردنگی سطحی دارد.

همچنین با وجود شیر اطمینان ۳ بار در مدارات آب، قبل از نصب این شیر، دیگ چدنی پکیج تا فشار ۵ بار تست می گردد؛ همینطور دیگ و متعلقات پکیج طی هر مرحله تولید، کنترل می شود.

گواهینامه

شرکت صنعتی شوفازکار دارای گواهینامه مدیریت کیفیت 2015: ISO 9001 از کمپانی SGS سوئیسی و گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025:2017 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) بوده و پکیج های زمینی این شرکت در تمامی مراحل تولید توسط واحد کنترل کیفیت از لحاظ کیفیت تولید و بهره وری تست می گردد.

در صورت نصب و کاربری صحیح پکیج، دیگ چدنی آن به مدت ۱۰ سال و مابقی اجزا به مدت یک سال تحت ضمانت و گارانتی شرکت شوفازکار می باشد.

نحوه عملکرد

پکیج های زمینی شوفازکار در واقع یک موتورخانه کامل کوچک است که برای مصارف گرمایشی و آب گرم بهداشتی ویلاها و آپارتمان ها به راحتی پاسخگو و ایده آل میباشد. این محصول توانایی ارائه گرمایش و آب گرم به صورت همزمان را دارا بوده و در زمان تولید آب گرم مصرفی، جریان آب گرم گرمایشی قطع نمی شود. نصب و بهره برداری از این محصول راحت بوده و به سادگی در فضاهای کناری ساختمان (بالکن، نوگری و ...) با تمهیدات ویژه نصب می گردد. سیستم آب گرم مصرفی در این پکیج دارای دو نوع متفاوت مخزن دار و مبدل دار (فوری) است که مشتری بنای نیاز خود می تواند هر کدام را سفارش دهد.

در اختلاف دمای ۳۰ درجه سانتیگراد در آب گرم مصرفی، دبی خروجی آب گرم ۱ لیتر بر دقیقه می باشد که این میزان در مواقعی که شوفاز در مدار نیست (مانند تابستان) میزان آبدی بیشتر از ۲۰ لیتر بر دقیقه خواهد شد.

مواد مصرف

پکیج های زمینی شوفازکار در دو نوع کلی کوتاه (با مبدل صفحه ای) و بلند (با منبع کویل دار ۳ لیتری) و در سه مدل ۵، ۶ و ۷ پره جهت نصب در فضاهای خارجی ساختمان ها، ویلاها و ... مناسب می باشند. لازم به ذکر است که طبق قوانین موجود در مقررات ملی ساختمان در فضای کاملاً بسته و بدون پیش بینی برای دریافت هوای احتراق، نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز مجاز نیست (مبحث چهاردهم (۱۴-۹-۱-۲) (ب)). این پکیج ها به دلیل قابلیت تولید همزمان آب گرم شوفاز و بهداشتی پاسخگوی تمامی نیازهای مصرف کننگان می باشند.

مهم: این پکیج همچنین قابل استفاده در سیستم های گرمایش از کف و فن کویل می باشد که البته در این موارد مشتری می بایستی جهت انتخاب و سفارش محصول مناسب با واحد مهندسی فروش تماس حاصل نماید.